

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.610	km km	0.610	
				RAZEM	0.610
2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 370.00*5.70 240.00*5.20	m ² m ² m ²	2109.000 1248.000	
				RAZEM	3357.000
3	KNNR 6 0308-02 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) poz.2	m ² m ²	3357.000	
				RAZEM	3357.000
4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 370.00*5.50 240.00*5.00	m ² m ² m ²	2035.000 1200.000	
				RAZEM	3235.000
5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 370.00*5.50 240.00*5.00	m ² m ² m ²	2035.000 1200.000	
				RAZEM	3235.000
6	KNNR 6 0112-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - pobocze 610.00*0.75*2-(22*3.50)	m ² m ²	838.000	
				RAZEM	838.000
7	KNNR 6 0112-04 analogia	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm - zjazd 198	m ² m ²	198.000	
				RAZEM	198.000
8	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm 610.00*2	m m	1220.000	
				RAZEM	1220.000
9	wycena indywidualna	Organizacja ruchu 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000