

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ Z PODAJAZDEM  
ADRES INWESTYCJI : Zespół Szkół 05-200 Wołomin ul. Legionów 85  
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Wołominie  
ADRES INWESTORA : 05-200 Wołomin ul. Prądyńskiego 3  
WYKONAWCA ROBÓT : -  
ADRES WYKONAWCY : -  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : J.Skłódowski  
DATA OPRACOWANIA : LIPIEC/2013

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
LIPIEC/2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>ZEZPÓŁ SZKÓŁ W WOŁOMINIE</b>					
1		<b>roboty budowlane</b>			
1	KNR-W 4- d.1 01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 1.50*2.20*2+0.90*2.10*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.16</b>
2	KNR-W 2- d.1 02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 1.50*2.20*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.60</b>
3	KNR 13-12 d.1 0902-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone 0.90*2.10*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.56</b>
4	KNR 2-02 d.1 1016-01 analogia	Ościeżnice drzwiowe wewnątrzlokalowe 0.90*4	szt. szt.	3.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.60</b>
5	KNR-W 4- d.1 01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> 15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
6	KNR-W 4- d.1 01 0711-09	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych, o pow. do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu 15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
7	KNR-W 4- d.1 01 0728-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu 33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.00</b>
8	KNR-W 4- d.1 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.00</b>
2		<b>Podjazd i wewnętrzny</b>			
9	KNR 2-31 d.2 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm 131.10+33.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	164.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>164.70</b>
10	KNR 2-31 d.2 0101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II - za każde dalsze 5 cm głębokości 131.10+33.60+87.0+32.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	283.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>283.70</b>
11	KNR 2-01 d.2 0232-03	Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami o poj. skrzyni 8.0-10.0 m <sup>3</sup> samojezdnymi na odkład; przemieszczanie urobku na odl. do 200 m, grunt kat. IV 164*0.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	32.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.80</b>
12	KNR 2-01 d.2 0210-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg.do 1 km 32.80	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	32.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.80</b>
13	KNR 2-01 d.2 0214-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II 32.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	32.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.80</b>
14	KNNR 6 d.2 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 164.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	164.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>164.70</b>
15	KNNR 6 d.2 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 131.10+33.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	164.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>164.70</b>
16	KNR 2-31 d.2 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II 28*2+4.60+6.25*2	m m	73.10	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>73.10</b>
17	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		
		3.29	m <sup>3</sup>	3.29	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.29</b>
18	KNR 2-31 d.2 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 28*2+4.60*2+6.25*2	m		
			m	77.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.70</b>
19	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 131.10+33.60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	164.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>164.70</b>
<b>3</b>		<b>Podjazd II zewnętrzny</b>			
20	KNR 2-31 d.3 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm 87.0+32.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	119.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>119.00</b>
21	KNR 2-31 d.3 0101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II - za każde dalsze 5 cm głębokości 87.0+32.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	119.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>119.00</b>
22	KNR 2-01 d.3 0232-03	Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami o poj. skrzyni 8.0-10.0 m <sup>3</sup> samojezdnymi na odkład; przemieszczanie urobku na odl. do 200 m, grunt kat. IV 119*0.20	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	23.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.80</b>
23	KNR 2-01 d.3 0210-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg. do 1 km 23.80	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	23.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.80</b>
24	KNR 2-01 d.3 0214-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II 23.80	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	23.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.80</b>
25	KNNR 6 d.3 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm 119	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	119.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>119.00</b>
26	KNNR 6 d.3 0109-01	Podbudowy betonowe gr. 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 87	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	87.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.00</b>
27	KNR 2-31 d.3 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. I-II 20.00+4.35*2	m		
			m	28.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.70</b>
28	KNR 2-31 d.3 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 106.40*0.3*0.15	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	4.79	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.79</b>
29	KNR 2-31 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 20.00+4.35*2	m		
			m	28.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.70</b>
30	KNR 2-31 d.3 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 87.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	87.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.00</b>
31	KNR 2-31 d.3 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 33.60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	33.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.60</b>
32	KNR 2-31 d.3 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 20*2	m		
			m	40.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.00</b>
33	KNR 2-31 d.3 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 20*1.60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	32.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>32.00</b>
34	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0802-01	20*1.60	m <sup>2</sup>	32.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.00</b>
35	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny	m		
d.3	0404-03	wypełnione piaskiem	m	40.00	
		20*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>40.00</b>