

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne					
1.1		Roboty przygotowawcze					
1	KNNR 1 0111-d.1. 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach.	km	0,10			
2	KNR AT-03 d.1. 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm.	m	83,00			
3	KNR 2-31 0813-d.1. 03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	10,00			
4	KNR 2-31 0812-d.1. 03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	0,65			
5	KNNR 6 0802-d.1. 04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m ²	46,00			
6	KNNR 6 0801-d.1. 08	Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie	m ²	46,00			
7	KNNR 6 0801-d.1. 02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie.	m ²	46,00			
8	KNR 4-04 1103-d.1. 03	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów samowyładowczych	m ³	13,52			
9	KNR 4-04 1103-d.1. 04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	13,52			
10	KNR 4-04 1103-d.1. 05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km do 5 km. Krotność = 4	m ³	13,52			
2	45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg					
2.1		Odtworzenie nawierzchni					
11	KNR 2-31 0401-d.2. 08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	10,00			
12	KNR 2-31 0403-d.2. 03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 lub obniżone 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm.	m	10,00			
13	KNR 2-31 0402-d.2. 04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15.	m ³	6,85			
14	KNNR 6 0104-d.2. 03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm	m ²	46,00			
15	KNNR 6 0109-d.2. 02	Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - dowieziona z betoniarni.	m ²	46,00			
16	KNNR 6 0113-d.2. 02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/32 stabilizowanych mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm.	m ²	46,00			
17	KNR AT-03 d.2. 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej ; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²	46,00			
18	KNNR 6 0308-d.2. 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m ²	46,00			
19	KNR AT-03 d.2. 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimnowarstwy wiążącej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	46,00			
20	KNNR 6 0309-d.2. 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	46,00			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: