

Zestawienie ślusarki drzwiowej wewnętrznej

OZNACZENIE	D1	D3	D4	D5	D6	D7
SCHEMAT						
WYMIARY OTWORU	So Ho	100 210	100 210	100 210	90 210	90 210
WYMIARY SKRZYDŁA DRZWI W ŚWIECLE	S H	90+40 200	90 200	90 200	80 200	80 200
RODZAJ SKRZYDŁA	P L	2 1	3 0	1 1	6 5	2 1
IŁOŚĆ	szt.	3	3	2	11	3
LOKALIZACJA:	PARTER	PARTER, I PIĘTRO	PARTER	PARTER, I PIĘTRO	PARTER	I PIĘTRO
UWAGI: DOKŁADNE WYMIARY SPRAWDZIĆ Z NATURY	DRZWI PRZESZKLONE W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR SZARY, KLAMKA NA ROZETACH, Z STALI NIERDZEWNEJ, OSIECZNICA ALUMINIOWA, OBEJMUJĄCA, ZAWIASY NIKLOWANE, ZAMKI ZAPADKOWO-ZASUWKOWE W SYSTEMIE MB-45	DRZWI TECHNICZNE PEŁNE Z BŁACHY STALOWEJ, KOLOR SZARY, BEZPRZYLGOWE, KLAMKA NA ROZETACH, Z STALI NIERDZEWNEJ, OSIECZNICA ALUMINIOWA, OBEJMUJĄCA, ZAWIASY NIKLOWANE, ZAMKI ZAPADKOWO-ZASUWKOWE Z CZOLEM ZE STALI NIERDZEWNEJ	DRZWI PRZESZKLONE W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR SZARY, KLAMKA NA ROZETACH, Z STALI NIERDZEWNEJ, OSIECZNICA ALUMINIOWA, OBEJMUJĄCA, ZAWIASY NIKLOWANE, ZAMKI ZAPADKOWO-ZASUWKOWE Z CZOLEM ZE STALI NIERDZEWNEJ, SZKŁO BEZPIECZNE. DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ.	DRZWI PEŁNE, KOLOR SZARY, ALUMINIOWE, BEZPRZYLGOWE, KLAMKA NA ROZETACH, Z STALI NIERDZEWNEJ, OSIECZNICA ALUMINIOWA, OBEJMUJĄCA, ZAWIASY NIKLOWANE, ZAMKI ZAPADKOWO-ZASUWKOWE Z CZOLEM ZE STALI NIERDZEWNEJ	DRZWI PEŁNE, KOLOR SZARY, ALUMINIOWE, BEZPRZYLGOWE, KLAMKA NA ROZETACH, Z STALI NIERDZEWNEJ, OSIECZNICA ALUMINIOWA, OBEJMUJĄCA, ZAWIASY NIKLOWANE, ZAMKI ZAPADKOWO-ZASUWKOWE Z CZOLEM ZE STALI NIERDZEWNEJ	DRZWI PEŁNE, KOLOR SZARY, ALUMINIOWE, BEZPRZYLGOWE, KLAMKA NA ROZETACH, Z STALI NIERDZEWNEJ, OSIECZNICA ALUMINIOWA, OBEJMUJĄCA, ZAWIASY NIKLOWANE, ZAMKI ZAPADKOWO-ZASUWKOWE Z CZOLEM ZE STALI NIERDZEWNEJ
OTWORY DOBRĄC ZGODNIE Z WYMAGANAMI PRODUCENTA	DRZWI PRZESZKLONE W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR SZARY, KLAMKA NA ROZETACH, Z STALI NIERDZEWNEJ, OSIECZNICA ALUMINIOWA, OBEJMUJĄCA, ZAWIASY NIKLOWANE, ZAMKI ZAPADKOWO-ZASUWKOWE W SYSTEMIE MB-45	DRZWI TECHNICZNE PEŁNE Z BŁACHY STALOWEJ, KOLOR SZARY, BEZPRZYLGOWE, KLAMKA NA ROZETACH, Z STALI NIERDZEWNEJ, OSIECZNICA ALUMINIOWA, OBEJMUJĄCA, ZAWIASY NIKLOWANE, ZAMKI ZAPADKOWO-ZASUWKOWE Z CZOLEM ZE STALI NIERDZEWNEJ	DRZWI PRZESZKLONE W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR SZARY, KLAMKA NA ROZETACH, Z STALI NIERDZEWNEJ, OSIECZNICA ALUMINIOWA, OBEJMUJĄCA, ZAWIASY NIKLOWANE, ZAMKI ZAPADKOWO-ZASUWKOWE Z CZOLEM ZE STALI NIERDZEWNEJ, SZKŁO BEZPIECZNE. DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ.	DRZWI PEŁNE, KOLOR SZARY, ALUMINIOWE, BEZPRZYLGOWE, KLAMKA NA ROZETACH, Z STALI NIERDZEWNEJ, OSIECZNICA ALUMINIOWA, OBEJMUJĄCA, ZAWIASY NIKLOWANE, ZAMKI ZAPADKOWO-ZASUWKOWE Z CZOLEM ZE STALI NIERDZEWNEJ	DRZWI PEŁNE, KOLOR SZARY, ALUMINIOWE, BEZPRZYLGOWE, KLAMKA NA ROZETACH, Z STALI NIERDZEWNEJ, OSIECZNICA ALUMINIOWA, OBEJMUJĄCA, ZAWIASY NIKLOWANE, ZAMKI ZAPADKOWO-ZASUWKOWE Z CZOLEM ZE STALI NIERDZEWNEJ	DRZWI PEŁNE, KOLOR SZARY, ALUMINIOWE, BEZPRZYLGOWE, KLAMKA NA ROZETACH, Z STALI NIERDZEWNEJ, OSIECZNICA ALUMINIOWA, OBEJMUJĄCA, ZAWIASY NIKLOWANE, ZAMKI ZAPADKOWO-ZASUWKOWE Z CZOLEM ZE STALI NIERDZEWNEJ
SKRZYDŁO DRZWI NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ OTWORU W ŚWIECLE OSIECZNY	DRZWI PRZESZKLONE W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR SZARY, KLAMKA NA ROZETACH, Z STALI NIERDZEWNEJ, OSIECZNICA ALUMINIOWA, OBEJMUJĄCA, ZAWIASY NIKLOWANE, ZAMKI ZAPADKOWO-ZASUWKOWE W SYSTEMIE MB-45	DRZWI TECHNICZNE PEŁNE Z BŁACHY STALOWEJ, KOLOR SZARY, BEZPRZYLGOWE, KLAMKA NA ROZETACH, Z STALI NIERDZEWNEJ, OSIECZNICA ALUMINIOWA, OBEJMUJĄCA, ZAWIASY NIKLOWANE, ZAMKI ZAPADKOWO-ZASUWKOWE Z CZOLEM ZE STALI NIERDZEWNEJ	DRZWI PRZESZKLONE W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR SZARY, KLAMKA NA ROZETACH, Z STALI NIERDZEWNEJ, OSIECZNICA ALUMINIOWA, OBEJMUJĄCA, ZAWIASY NIKLOWANE, ZAMKI ZAPADKOWO-ZASUWKOWE Z CZOLEM ZE STALI NIERDZEWNEJ, SZKŁO BEZPIECZNE. DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ.	DRZWI PEŁNE, KOLOR SZARY, ALUMINIOWE, BEZPRZYLGOWE, KLAMKA NA ROZETACH, Z STALI NIERDZEWNEJ, OSIECZNICA ALUMINIOWA, OBEJMUJĄCA, ZAWIASY NIKLOWANE, ZAMKI ZAPADKOWO-ZASUWKOWE Z CZOLEM ZE STALI NIERDZEWNEJ	DRZWI PEŁNE, KOLOR SZARY, ALUMINIOWE, BEZPRZYLGOWE, KLAMKA NA ROZETACH, Z STALI NIERDZEWNEJ, OSIECZNICA ALUMINIOWA, OBEJMUJĄCA, ZAWIASY NIKLOWANE, ZAMKI ZAPADKOWO-ZASUWKOWE Z CZOLEM ZE STALI NIERDZEWNEJ	DRZWI PEŁNE, KOLOR SZARY, ALUMINIOWE, BEZPRZYLGOWE, KLAMKA NA ROZETACH, Z STALI NIERDZEWNEJ, OSIECZNICA ALUMINIOWA, OBEJMUJĄCA, ZAWIASY NIKLOWANE, ZAMKI ZAPADKOWO-ZASUWKOWE Z CZOLEM ZE STALI NIERDZEWNEJ
SKRZYDŁO DRZWI NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ OTWORU W ŚWIECLE OSIECZNY	DRZWI PRZESZKLONE W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR SZARY, KLAMKA NA ROZETACH, Z STALI NIERDZEWNEJ, OSIECZNICA ALUMINIOWA, OBEJMUJĄCA, ZAWIASY NIKLOWANE, ZAMKI ZAPADKOWO-ZASUWKOWE W SYSTEMIE MB-45	DRZWI TECHNICZNE PEŁNE Z BŁACHY STALOWEJ, KOLOR SZARY, BEZPRZYLGOWE, KLAMKA NA ROZETACH, Z STALI NIERDZEWNEJ, OSIECZNICA ALUMINIOWA, OBEJMUJĄCA, ZAWIASY NIKLOWANE, ZAMKI ZAPADKOWO-ZASUWKOWE Z CZOLEM ZE STALI NIERDZEWNEJ	DRZWI PRZESZKLONE W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR SZARY, KLAMKA NA ROZETACH, Z STALI NIERDZEWNEJ, OSIECZNICA ALUMINIOWA, OBEJMUJĄCA, ZAWIASY NIKLOWANE, ZAMKI ZAPADKOWO-ZASUWKOWE Z CZOLEM ZE STALI NIERDZEWNEJ, SZKŁO BEZPIECZNE. DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ.	DRZWI PEŁNE, KOLOR SZARY, ALUMINIOWE, BEZPRZYLGOWE, KLAMKA NA ROZETACH, Z STALI NIERDZEWNEJ, OSIECZNICA ALUMINIOWA, OBEJMUJĄCA, ZAWIASY NIKLOWANE, ZAMKI ZAPADKOWO-ZASUWKOWE Z CZOLEM ZE STALI NIERDZEWNEJ	DRZWI PEŁNE, KOLOR SZARY, ALUMINIOWE, BEZPRZYLGOWE, KLAMKA NA ROZETACH, Z STALI NIERDZEWNEJ, OSIECZNICA ALUMINIOWA, OBEJMUJĄCA, ZAWIASY NIKLOWANE, ZAMKI ZAPADKOWO-ZASUWKOWE Z CZOLEM ZE STALI NIERDZEWNEJ	DRZWI PEŁNE, KOLOR SZARY, ALUMINIOWE, BEZPRZYLGOWE, KLAMKA NA ROZETACH, Z STALI NIERDZEWNEJ, OSIECZNICA ALUMINIOWA, OBEJMUJĄCA, ZAWIASY NIKLOWANE, ZAMKI ZAPADKOWO-ZASUWKOWE Z CZOLEM ZE STALI NIERDZEWNEJ

Zestawienie ślusarki wewnętrznej

OZNACZENIE	D2
SCHEMAT	
WYMIARY OTWORU	So Ho
WYMIARY SKRZYDŁA DRZWI W ŚWIECLE	S H
IŁOŚĆ	szt.
LOKALIZACJA:	PARTER
UWAGI: DOKŁADNE WYMIARY SPRAWDZIĆ Z NATURY	DRZWI PRZESZKLONE W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR SZARY, KLAMKA NA ROZETACH, Z STALI NIERDZEWNEJ, OSIECZNICA ALUMINIOWA, OBEJMUJĄCA, ZAWIASY NIKLOWANE, ZAMKI ZAPADKOWO-ZASUWKOWE Z CZOLEM ZE STALI NIERDZEWNEJ, SZKŁO BEZPIECZNE. DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ.
OTWORY DOBRĄC ZGODNIE Z WYMAGANAMI PRODUCENTA	DRZWI PRZESZKLONE W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR SZARY, KLAMKA NA ROZETACH, Z STALI NIERDZEWNEJ, OSIECZNICA ALUMINIOWA, OBEJMUJĄCA, ZAWIASY NIKLOWANE, ZAMKI ZAPADKOWO-ZASUWKOWE W SYSTEMIE MB-45
SKRZYDŁO DRZWI NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ OTWORU W ŚWIECLE OSIECZNY	DRZWI PRZESZKLONE W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR SZARY, KLAMKA NA ROZETACH, Z STALI NIERDZEWNEJ, OSIECZNICA ALUMINIOWA, OBEJMUJĄCA, ZAWIASY NIKLOWANE, ZAMKI ZAPADKOWO-ZASUWKOWE W SYSTEMIE MB-45

Zestawienie ślusarki zewnętrznej

OZNACZENIE	Dz1	Dz2	Dz2'	Dz3	Dz4
SCHEMAT					
WYMIARY OTWORU	So Ho	165 210	200 230	200 230	510 230
WYMIARY SKRZYDŁA DRZWI W ŚWIECLE	S H	90+50 200	95+95 220	95+95 220	95+95 220
RODZAJ SKRZYDŁA	P L	2 1	- -	- -	- -
IŁOŚĆ	szt.	3	1	2	1
LOKALIZACJA:	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER
UWAGI: DOKŁADNE WYMIARY SPRAWDZIĆ Z NATURY	DRZWI ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARY, KLAMKA NA ROZETACH, Z STALI NIERDZEWNEJ, PROFIL BEZPIECZNY, OSIECZNICA ALUMINIOWA, ZAWIASY NIKLOWANE, ZAMEK WPUSZCZANY	DRZWI ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARY, KLAMKA NA ROZETACH, Z STALI NIERDZEWNEJ, PROFIL BEZPIECZNY, OSIECZNICA ALUMINIOWA, ZAWIASY NIKLOWANE, ZAMEK WPUSZCZANY	DRZWI ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARY, KLAMKA NA ROZETACH, Z STALI NIERDZEWNEJ, PROFIL BEZPIECZNY, OSIECZNICA ALUMINIOWA, ZAWIASY NIKLOWANE, ZAMEK WPUSZCZANY	DRZWI I OKNA FIX PRZESZKLONE W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR SZARY, KLAMKA NA ROZETACH, Z STALI NIERDZEWNEJ, OSIECZNICA ALUMINIOWA, OBEJMUJĄCA, ZAWIASY NIKLOWANE, ZAMKI ZAPADKOWO-ZASUWKOWE Z CZOLEM ZE STALI NIERDZEWNEJ, SZKŁO BEZPIECZNE. DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ.	DRZWI I OKNA FIX PRZESZKLONE W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR SZARY, KLAMKA NA ROZETACH, Z STALI NIERDZEWNEJ, OSIECZNICA ALUMINIOWA, OBEJMUJĄCA, ZAWIASY NIKLOWANE, ZAMKI ZAPADKOWO-ZASUWKOWE Z CZOLEM ZE STALI NIERDZEWNEJ, SZKŁO BEZPIECZNE. DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ.
OTWORY DOBRĄC ZGODNIE Z WYMAGANAMI PRODUCENTA	DRZWI ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARY, KLAMKA NA ROZETACH, Z STALI NIERDZEWNEJ, PROFIL BEZPIECZNY, OSIECZNICA ALUMINIOWA, ZAWIASY NIKLOWANE, ZAMEK WPUSZCZANY	DRZWI ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARY, KLAMKA NA ROZETACH, Z STALI NIERDZEWNEJ, PROFIL BEZPIECZNY, OSIECZNICA ALUMINIOWA, ZAWIASY NIKLOWANE, ZAMEK WPUSZCZANY	DRZWI ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARY, KLAMKA NA ROZETACH, Z STALI NIERDZEWNEJ, PROFIL BEZPIECZNY, OSIECZNICA ALUMINIOWA, ZAWIASY NIKLOWANE, ZAMEK WPUSZCZANY	DRZWI I OKNA FIX PRZESZKLONE W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR SZARY, KLAMKA NA ROZETACH, Z STALI NIERDZEWNEJ, OSIECZNICA ALUMINIOWA, OBEJMUJĄCA, ZAWIASY NIKLOWANE, ZAMKI ZAPADKOWO-ZASUWKOWE Z CZOLEM ZE STALI NIERDZEWNEJ, SZKŁO BEZPIECZNE. DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ.	DRZWI I OKNA FIX PRZESZKLONE W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR SZARY, KLAMKA NA ROZETACH, Z STALI NIERDZEWNEJ, OSIECZNICA ALUMINIOWA, OBEJMUJĄCA, ZAWIASY NIKLOWANE, ZAMKI ZAPADKOWO-ZASUWKOWE Z CZOLEM ZE STALI NIERDZEWNEJ, SZKŁO BEZPIECZNE. DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ.
SKRZYDŁO DRZWI NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ OTWORU W ŚWIECLE OSIECZNY	DRZWI ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARY, KLAMKA NA ROZETACH, Z STALI NIERDZEWNEJ, PROFIL BEZPIECZNY, OSIECZNICA ALUMINIOWA, ZAWIASY NIKLOWANE, ZAMEK WPUSZCZANY	DRZWI ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARY, KLAMKA NA ROZETACH, Z STALI NIERDZEWNEJ, PROFIL BEZPIECZNY, OSIECZNICA ALUMINIOWA, ZAWIASY NIKLOWANE, ZAMEK WPUSZCZANY	DRZWI ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARY, KLAMKA NA ROZETACH, Z STALI NIERDZEWNEJ, PROFIL BEZPIECZNY, OSIECZNICA ALUMINIOWA, ZAWIASY NIKLOWANE, ZAMEK WPUSZCZANY	DRZWI I OKNA FIX PRZESZKLONE W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR SZARY, KLAMKA NA ROZETACH, Z STALI NIERDZEWNEJ, OSIECZNICA ALUMINIOWA, OBEJMUJĄCA, ZAWIASY NIKLOWANE, ZAMKI ZAPADKOWO-ZASUWKOWE Z CZOLEM ZE STALI NIERDZEWNEJ, SZKŁO BEZPIECZNE. DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ.	DRZWI I OKNA FIX PRZESZKLONE W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR SZARY, KLAMKA NA ROZETACH, Z STALI NIERDZEWNEJ, OSIECZNICA ALUMINIOWA, OBEJMUJĄCA, ZAWIASY NIKLOWANE, ZAMKI ZAPADKOWO-ZASUWKOWE Z CZOLEM ZE STALI NIERDZEWNEJ, SZKŁO BEZPIECZNE. DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ.
SKRZYDŁO DRZWI NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ OTWORU W ŚWIECLE OSIECZNY	DRZWI ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARY, KLAMKA NA ROZETACH, Z STALI NIERDZEWNEJ, PROFIL BEZPIECZNY, OSIECZNICA ALUMINIOWA, ZAWIASY NIKLOWANE, ZAMEK WPUSZCZANY	DRZWI ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARY, KLAMKA NA ROZETACH, Z STALI NIERDZEWNEJ, PROFIL BEZPIECZNY, OSIECZNICA ALUMINIOWA, ZAWIASY NIKLOWANE, ZAMEK WPUSZCZANY	DRZWI ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARY, KLAMKA NA ROZETACH, Z STALI NIERDZEWNEJ, PROFIL BEZPIECZNY, OSIECZNICA ALUMINIOWA, ZAWIASY NIKLOWANE, ZAMEK WPUSZCZANY	DRZWI I OKNA FIX PRZESZKLONE W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR SZARY, KLAMKA NA ROZETACH, Z STALI NIERDZEWNEJ, OSIECZNICA ALUMINIOWA, OBEJMUJĄCA, ZAWIASY NIKLOWANE, ZAMKI ZAPADKOWO-ZASUWKOWE Z CZOLEM ZE STALI NIERDZEWNEJ, SZKŁO BEZPIECZNE. DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ.	DRZWI I OKNA FIX PRZESZKLONE W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR SZARY, KLAMKA NA ROZETACH, Z STALI NIERDZEWNEJ, OSIECZNICA ALUMINIOWA, OBEJMUJĄCA, ZAWIASY NIKLOWANE, ZAMKI ZAPADKOWO-ZASUWKOWE Z CZOLEM ZE STALI NIERDZEWNEJ, SZKŁO BEZPIECZNE. DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ.

Zestawienie ślusarki okiennej

OZNACZENIE NA RYSUNKU	01	02	03	04	05	06	07
SCHEMAT							
Wewnętrzne wymiary ościeżnicy	Sz Hz	80 60	90 140	400 220	400 260	235 260	400 220
LOKALIZACJA	parter	parter	parter	parter	półpiętro	I piętro	parter
IŁOŚĆ OGÓŁEM	1	1	1	1	1	1	1
UWAGI: DOKŁADNE WYMIARY SPRAWDZIĆ Z NATURY	Stalarka PCV w okleinie zewn. - kolor ciemnoszary, szyba U=0,9 w/mK, Rw=38db, profil jednoramowy.	Stalarka aluminiowa, szyba U=0,9 w/mK, Rw=38db, profil jednoramowy.	Stalarka aluminiowa, szyba U=0,9 w/mK, Rw=38db, profil jednoramowy.	Stalarka aluminiowa, szyba U=0,9 w/mK, Rw=38db, profil jednoramowy.	Stalarka aluminiowa, szyba U=0,9 w/mK, Rw=38db, profil jednoramowy.	Stalarka aluminiowa, szyba U=0,9 w/mK, Rw=38db, profil jednoramowy.	Stalarka aluminiowa, szyba U=0,9 w/mK, Rw=38db, profil jednoramowy.
OTWORY DOBRĄC ZGODNIE Z WYMAGANAMI PRODUCENTA	Stalarka PCV w okleinie zewn. - kolor ciemnoszary, szyba U=0,9 w/mK, Rw=38db, profil jednoramowy.	Stalarka aluminiowa, szyba U=0,9 w/mK, Rw=38db, profil jednoramowy.	Stalarka aluminiowa, szyba U=0,9 w/mK, Rw=38db, profil jednoramowy.	Stalarka aluminiowa, szyba U=0,9 w/mK, Rw=38db, profil jednoramowy.	Stalarka aluminiowa, szyba U=0,9 w/mK, Rw=38db, profil jednoramowy.	Stalarka aluminiowa, szyba U=0,9 w/mK, Rw=38db, profil jednoramowy.	Stalarka aluminiowa, szyba U=0,9 w/mK, Rw=38db, profil jednoramowy.
SKRZYDŁO DRZWI NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ OTWORU W ŚWIECLE OSIECZNY	Stalarka PCV w okleinie zewn. - kolor ciemnoszary, szyba U=0,9 w/mK, Rw=38db, profil jednoramowy.	Stalarka aluminiowa, szyba U=0,9 w/mK, Rw=38db, profil jednoramowy.	Stalarka aluminiowa, szyba U=0,9 w/mK, Rw=38db, profil jednoramowy.	Stalarka aluminiowa, szyba U=0,9 w/mK, Rw=38db, profil jednoramowy.	Stalarka aluminiowa, szyba U=0,9 w/mK, Rw=38db, profil jednoramowy.	Stalarka aluminiowa, szyba U=0,9 w/mK, Rw=38db, profil jednoramowy.	Stalarka aluminiowa, szyba U=0,9 w/mK, Rw=38db, profil jednoramowy.

OZNACZENIE NA RYSUNKU	08
SCHEMAT	
Wewnętrzne wymiary ościeżnicy	Sz Hz
LOKALIZACJA	I piętro
IŁOŚĆ OGÓŁEM	1
UWAGI: DOKŁADNE WYMIARY SPRAWDZIĆ Z NATURY	Stalarka aluminiowa, szyba U=0,9 w/mK, Rw=38db, profil jednoramowy.
OTWORY DOBRĄC ZGODNIE Z WYMAGANAMI PRODUCENTA	Stalarka aluminiowa, szyba U=0,9 w/mK, Rw=38db, profil jednoramowy.
SKRZYDŁO DRZWI NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ OTWORU W ŚWIECLE OSIECZNY	Stalarka aluminiowa, szyba U=0,9 w/mK, Rw=38db, profil jednoramowy.

OZNACZENIA:

WYKOŃCZENIE TYNKIEM W KOLORZE BIAŁYM

WYKOŃCZENIE PŁYTKĄ ELEWACYJNĄ

UWAGA:

-WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I WERYFIKOWAĆ W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH

-WSZYSTKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, SZKŁA, FASAD, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, WEWNĘTRZNYCH I INNYCH HALEZY ZAMAWIĄC I WYKONYWAĆ/MONTAŻ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.

-PRZED WYKONANIEM KAŻDEGO OTWORU W ŚCIANACH I STROPAK WERYFIKOWAĆ ICH ROZMIARY Z PROJEKTOWANYM ASORTYMENTEM LUB WYPOSAŻENIEM

-W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIŻNOŚCI DOKUMENTACJI Należy KONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

UWAGA:
ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE (MISKI USTEPOWE, UMYWALKI, WANNY, ZLEWODZIWKI, ŁODÓWKI, PRALKI, ZMYWARKI, DRZWI WEWNĘTRZNE/OKIENNE I INNE) STANOWIĄ PRZYŁĄDOWĄ ARANŻACJĘ, A ICH ZAKUP ORAZ MONTAŻ JEST PO STRONIE PRZYŚCIEŁA WŁAŚCIELCA LOKALU.

UWAGA:
POWIERZCHNIE POLICZONE ZOSTAŁY ZGODNIE Z NORMĄ PN-ISO 9836:1997, CZYLI W STANIE WYKOŃCZENIOWYM, WYMIARY NA RZUTACH PODANO W STANIE WYKOŃCZENIOWYM, WYMIARY I POWIERZCHNIE MOGĄ ULEC ZMIANIE W ZALICZNOŚCI OD WYKONANIA WYKOŃCZENIA ELEMENTÓW STAŁYCH BUDYNKU.

ŚCIANY PRZYŁĘGLE DO SZCZELIN DYLATACYJNYCH O SZEROKOŚCI:

a) DO 5 cm, TRWAŁE ZAMKNIĘTYCH I WYPELNIONYCH IZOLACJĄ CIEPLNĄ NA GŁĘBOKOŚCI CO NAJMNIEJ 20 cm 1.00 [W/(m²·K)]

				KOMBUD RAFAŁ MARCINIAK TEL. 514 908 159, BIURO_KOMBUD@WP.PL			
PROJEKT:				Projekt budowlany budowy nowej siedziby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu "A"			
LOKALIZACJA INWESTYCJI:				05-230 Kobylka, ul. Poprzeczna 18 dz. nr 160/2, 161, 168/3 obręb 35			
INWESTOR:				Powiat Wołomiński 05-200 Wołomin, ul. Prądzińskiego 3			
TYTUŁ RYSUNKU:				ZESTAWIENIE STOLARKI			
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Marcin Marchewka	UPRAWNIENIA:	MPOIA/113/2008	POOPS:			
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Angelika Mazurkiewicz	UPRAWNIENIA:	35/LOOKK/2018	POOPS:			
ASYSTENT:		UPRAWNIENIA:		POOPS:			
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	FAZA:	PT	SKALA:	1:100	DATA:	11.2020
RODZAJ ARKUSZA:	750x297	NR RYSUNKU:	A-08	STRONA:			