

STAROSTWO POWIATOWE  
W WOŁOMINIE  
05-200 Wołomin, ul. Prądzynskiego 1


INWESTOR

**ART GLOBAL Sp. z o.o.**  
REALIZACJA INWESTYCJI BUDOWLANYCH  
04-765 Warszawa, ul. Zwoleńska 60D

GENERALNY WYKONAWCA

PROJEKT ARCHITKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY  
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ  
SPECJALNYCH WRAZ Z PROJEKTOWANĄ BUDOWĄ NOWEGO  
SKRZYDŁA PRZY PRZEDMIOTOWYM BUDYNKU Z  
PRZEZNACZENIEM NA CELE ADMINISTRACYJNO-BIUROWE  
RADZYMIN UL. KOMUNALNA 8  
DZ. NR EW. 39/61 39/7  
OBRĘB 03-01

OBIEKT



BIURO PROJEKTÓW I KOORDYNACJI PROCESÓW INWESTYCYJNYCH  
BOHDAN WŁODZIMIERZ KRUSIEWICZ  
01-687 Warszawa; ul. Lekyńska 17; tel./fax: (22) 834-00-06airpro@op.pl

AUTORSKA JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA



SCHEMAT

BRAZJA:  
KONSTRUKCJA

TREŚĆ RYSUNKU:  
SCHODY - RYSUNEK SZALUNKOWY

PROJEKTANT:	NR UPR.:	PODPIS
-------------	----------	--------

mgr inż.  
Tadeusz CYBULSKI

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż.  
Paweł RZĄŻEWSKI

OPRACOWAŁ:

St - 458/79

MAZ/0825/  
PWBKp/15

SKALA:


1:50 28 wrzesień 2016 r.

DATA:


NR RYS.:

11


PRZEKRÓJ PODEŹNY  
PRZEZ SCHODY  
skala 1:50



PRZEKRÓJ A-A  
skala 1:50



PRZEKRÓJ B-B  
skala 1:50



UWAGI:

- rozprutywać z rysunkiem szalunkowym właściwego stropu
- otulina - 2,5cm
- kształty prętów gętych pokazano nad płytami biegowymi
- pręty proste nie są pokazane obok
- spoczniki utwierdzone w ścianach czołowo, biegi i spocznik krawędź podłużną oddzielać od ścian przekładką np z 2x papa asfaltowa
- podparcia dystansowe w płytach spoczników oraz biegów rozmieszczać co 50cm (4szt na 1m²) dopuszcza się zastosowanie innych sposobów dystansowania statek

BETON C25/30

STAL Bst 500S