

Wołomin, 9 czerwca 2010r.

WOŚ-7644-1/10

Decyzja nr 241/10

Na podstawie art. 202 ust. 4, art. 215 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami), art. 3 ust. 3 pkt 13, pkt 22, art. 7 ust. 1 -3, art. 9 ust. 1 -2, art. 10 ust. 1, art. 25, art. 28 ust. 9, art. 63 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zm.), § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. Nr 192, poz. 1968), art. 12, art. 13 ust. 1, art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527 ze zm.), art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 ze zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87), art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 22.01.2010r. Termisil Huta Szkła Wołomin S.A. o aktualizację wydanego pozwolenia zintegrowanego,

A. zmieniam

decyzję Starosty Wołomińskiego nr 486/08 z dnia 7 listopada 2008r, znak: WOŚ-7644-3/08/06, udzielającą Termisil Huta Szkła Wołomin S.A., ul. Wileńska 68A, 05-200 Wołomin (REGON:016411601), pozwolenia zintegrowanego, w następujący sposób:

1. punkty I.-IV. rozstrzygnięcia przedmiotowej decyzji otrzymują brzmienie:

- „I. rodzaj prowadzonej działalności oraz rodzaj i parametry instalacji, istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom:
1. przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest produkcja szkła borokrzemowego,
 2. parametry charakterystyczne dla przedmiotowej instalacji:
 - zdolność produkcyjna wytopu masy szklanej na poziomie 60 Mg/rok,
 3. w skład instalacji, dla której wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, wchodzi w szczególności:
 - a) hala wydziatu szkła prasowanego, w tym:
 - piec elektrodowy nr 2,
 - zestawiania,
 - dwie prasy szklarskie,
 - 2 odprężarki,

- zatapiarka płomieniowa;
- b) hala wydziału szkła cienkościennego, w tym:
 - piec elektrodowy nr 1,
 - linia do ciągnięcia rur i prętów,
 - dwa automaty karuzelowe,
 - dwie obcinarki płomieniowe,
 - dwie dziobkarki,
 - urządzenie do wspawywania,
 - dwie odprężarki;
- c) przepompownia ścieków,
- d) dwie stacje uzdatniania wody,
- e) magazyn stłuczki,
- f) wentylatorownia,
- g) chłodnia wody obiegowej,
- i) stacja redukcyjno-pomiarowa gazu,
- j) zbiornik ciekłego tlenu,
- k) studnia nr 5 o głębokości 28,5 m;

II. wielkość dopuszczalnej emisji w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, nie większą niż wynikająca z prawidłowej eksploatacji instalacji, dla poszczególnych wariantów funkcjonowania:

1. rodzaj i parametry instalacji, charakterystykę miejsc powstawania i wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza oraz wielkość dopuszczalnej emisji dla poszczególnych źródeł i emitorów w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji – wg tabel nr 1 i 2:

Tabela nr 1

Źródło emisji	Miejsce emisji	Parametry emitora	NO ₂ [kg/h]		SO ₂ [kg/h]		CO [kg/h]		Pył [kg/h]	
			emitor	źródło	emitor	źródło	emitor	źródło	emitor	źródło
Piec elektrodowy nr 1	WSC-1	h=17m Ø = 0,6m v= 3,0m/s t=650 ⁰ K czas trwania emisji [h/rok] - 336	2,41		0,026		0,176		0,0094	
Piec elektrodowy nr 2	WSP-1	h=17m Ø = 0,6m v= 3,0m/s t=650 ⁰ K czas trwania emisji [h/rok] - 336	2,41		0,026		0,176		0,0094	

Tabela nr 2

Substancje	Emisja roczna [Mg]
dwutlenek azotu	1,6182
dwutlenek siarki	0,0174
pył	0,0064
tlenek węgla	0,118

III. wielkość emisji hałasu, w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, nie większą niż wynikająca z prawidłowej eksploatacji instalacji, dla poszczególnych wariantów funkcjonowania, wyznaczonej dopuszczalnymi poziomami hałasu poza zakładem na obszarach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej z usługami:

1. dla pory dnia: $LAeq_D = 55$ dB,

2. dla pory nocy: $LAeq_N = 45$ dB,

oraz

3. rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami wg tabeli nr 3;

Tabela nr 3

Lp.	Źródło hałasu	Warianty
1.	Hala WSP	Praca ciągła
2.	Hala WSC	Praca ciągła
3.	Chłodnia wentylatorowa	Praca ciągła
4.	2 Dry coolery	Praca ciągła
5.	2 Klimatyzatory	Praca ciągła

IV. wielkość dopuszczalnej emisji w zakresie wytwarzania odpadów, w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, nie większą niż wynikająca z prawidłowej eksploatacji instalacji, dla poszczególnych wariantów funkcjonowania:

1. rodzaj, ilość odpadów poszczególnych rodzajów dopuszczalnych do wytworzenia w ciągu roku, miejsce i sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów, sposób dalszego gospodarowania odpadami, określę w tabeli nr 4:

Tabela nr 4

Lp.	Kod i rodzaj odpadu	Ilość	Źródło powstawania	Sposoby gospodarowania odpadami	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
-	a.	b.	c.	d.	e.
1.	16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy	0,10 Mg/rok	zużyte źródła światła z oświetlania pomieszczeń biurowych, hal produkcyjnych, pomieszczeń magazynowych i oświetlenia zewnętrznego	- zbierane w sposób zabezpieczający obudowy lamp przed stłuczeniem w opakowania fabrycznych - odbioru własnym transportem dokonuje uprawniona firma	specjalistyczny pojemnik z odpadami ustawiony w Wydziale Szkła Cienkościennego, w wydzielonym miejscu, zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych

Lp.	Kod i rodzaj odpadu	Ilość	Źródło powstawania	Sposoby gospodarowania odpadami	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
-	a.	b.	c.	d.	e.
2.	13 02 08* - inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	2,00 Mg/rok	odpady powstające w wyniku eksploatacji maszyn i urządzeń	- zbierane w sposób selektywny do szczelnych pojemników, wykonanych z materiałów trudno palnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcie (metalowe beczki lub plastikowe pojemniki) - odbioru własnym transportem dokonuje uprawniona firma	- odpowiednio oznakowane pojemniki z odpadami ustawione w magazynie olejów - miejsce magazynowania utwardzone, zabezpieczone przed zanieczyszczeniem gruntu i odpadami atmosferycznymi, wyposażone w środki do zbierania wycieków tych odpadów, oraz zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych
3.	15 02 02* - sorbenty, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	0,30 Mg/rok	odpady powstające w wyniku awarii, rozlewów olejowych, napraw i konserwacji maszyn i urządzeń	- zbierane do opakowań odpornych na działanie składników opadów posiadających szczelne zamknięcie uniemożliwiające przypadkowe przedostanie się odpadów do środowiska (metalowe beczki lub plastikowe pojemniki) - odbioru własnym transportem dokonuje uprawniona firma	oznakowane opakowania z odpadami ustawione na utwardzonym i uszczelnionym podłożu w miejscu wydzielonym i zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych (w Centrum Obróbczym)
4.	12 01 09* - odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców	0,10 Mg/rok	odpady powstające w wyniku konserwacji lub wymiany chłodziwa eksploatacyjnego w obrabiarce numerycznej	- zbierane do opakowań odpornych na działanie składników opadów posiadających szczelne zamknięcie uniemożliwiające przypadkowe przedostanie się odpadów do środowiska (metalowe beczki lub plastikowe pojemniki) - odbioru własnym transportem dokonuje uprawniona firma	oznakowane opakowania z odpadami ustawione na utwardzonym i uszczelnionym podłożu w miejscu wydzielonym i zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych (w Centrum Obróbczym)
5.	16 06 01* - baterie i akumulatory ołowiowe	0,08 Mg/rok	odpady powstające w wyniku konserwacji maszyn i urządzeń (m.in. wózków widłowych)	- zbierane selektywnie w atestowanych pojemnikach lub w inny bezpieczny dla środowiska sposób np. na paletach w pozycji pionowej z zamkniętymi celami - odbioru własnym transportem	w wyznaczonym, zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych, miejscu na uszczelnionym podłożu (pod wiatą magazynową)

				dokonyuje uprawniona firma	
Lp.	Kod i rodzaj odpadu	Ilość	Źródło powstawania	Sposoby gospodarowania odpadami	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
-	a.	b.	c.	d.	e.
6.	15 01 01 – opakowania z papieru i tektury	40,00 Mg/rok	odpady opakowaniowe po nabywanych surowcach oraz uszkodzone opakowania produktów wytwarzanych przez Wnioskodawcę	- zbierane w sposób selektywny, zabezpieczający odpady przed rozwiewaniem i namoknięciem, dopuszcza się przekazywanie odpadów: - osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącymi przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby - uprawnionemu odbiorcy	- przed przekazaniem uprawnionemu odbiorcy odpady podlegają zbelowaniu - magazynowane w pomieszczeniu belowni
7.	15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych (stretch)	10,00 Mg/rok	opakowania po nabywanych surowcach oraz uszkodzone opakowania produktów wytwarzanych przez Wnioskodawcę	- zbierane w sposób selektywny zabezpieczający odpady przed rozwiewaniem (worki z tworzyw sztucznych) - odbioru własnym transportem dokonuje uprawniona firma	opakowania z odpadami ustawione w wydzielonych boksach na terenie magazynu zaplecza technicznego
8.	15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych (big bagi)	8,00 Mg/rok	opakowania po nabywanych surowcach		
9.	15 01 03 – opakowania z drewna	1,00 Mg/rok	opakowania po nabywanych surowcach	- zbierane luzem, w sposób zabezpieczający odpady przed rozproszaniem i namoknięciem - przekazywane osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącymi przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby lub uprawnionej firmie	w wydzielonym boksie w magazynie zaplecza technicznego

Lp.	Kod i rodzaj odpadu	Ilość	Źródło powstawania	Sposoby gospodarowania odpadami	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
-	a.	b.	c.	d.	e.
10.	19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma	0,20 Mg/rok	uszkodzone elementy plastikowe wytwarzane podczas kompletowania gotowych wyrobów	- zbierane w sposób selektywny, zabezpieczający odpady przed rozproszeniem (worki z tworzyw sztucznego) - odbioru własnym transportem dokonuje uprawniona firma	opakowania z odpadami magazynowane w zamkniętym pomieszczeniu na odpady na Wydziale Szkła Cienkościennego
11.	10 11 12 – szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11	100,00 Mg/rok	szkło odpadowe powstające w procesie produkcji szkła, zanieczyszczone w sposób uniemożliwiający włączenie go w dalszy proces produkcji	- odpady szkła zbierane luzem na Wydziale Szkła Cienkościennego i w Magazynie Szkła Prasowanego - odbioru własnym transportem dokonuje uprawniona firma	do czasu odbioru szkło odpadowe magazynowane w Magazynie Słuczki Szklanej
12.	12 01 01 – odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	2,00 Mg/rok	odpady powstające w wyniku pracy obrabiarki numerycznej	- zbierane w sposób selektywny, zabezpieczający odpady przed rozproszeniem (pojemniki metalowe) - odbioru własnym transportem dokonuje uprawniona firma	pojemnik z odpadami ustawiony w wydzielonym miejscu na Wydziale Szkła Cienkościennego i pod zadaszeniem – w miejscu magazynowania złomu
13.	17 01 02 – gruz ceglany	10,00 Mg/rok	odpad powstający w wyniku prac remontowych na terenie zakładu	- zbierany luzem, dopuszcza się przekazywanie odpadów: - osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącymi przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby, - uprawnionemu odbiorcy	magazynowany w wydzielonym miejscu na terenie zakładu
14.	16 01 03 – zużyte opony	0,200 Mg/rok	odpady powstające w wyniku eksploatacji pojazdów i urządzeń	- magazynowane luzem - odbioru własnym transportem dokonuje uprawniona firma	na utwardzonym i uszczelnionym podłożu w wydzielonym miejscu (pod wiatami magazynowymi)

Lp.	Kod i rodzaj odpadu	Ilość	Źródło powstawania	Sposoby gospodarowania odpadami	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
-	a.	b.	c.	d.	e.
15.	16 11 06 – okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych	140,00 Mg/rok	okładziny i złom wytwarzane podczas prac konserwacyjnych i remontowych pieców hutniczych	- zbierane w pojemnikach metalowych - odbioru własnym transportem dokonuje uprawniona firma	opakowania z odpadami ustawione w wydzielonym miejscu na terenie Wydziału Szkła Cienkościennego lub pod zadaszeniem w miejscu magazynowania złomu
16.	17 04 05 – żelazo i stal	3,00 Mg/rok	odpady powstające w wyniku prac konserwacyjnych i remontowych	- zbierane luzem - odbioru własnym transportem dokonuje uprawniona firma	do czasu odbioru przez uprawnionego odbiorcę odpady magazynowane pod zadaszeniem w wydzielonym miejscu na terenie zakładu
17.	19 09 05 – nasyczone lub zużyte żywice jonowymienne	0,50 Mg/rok	odpady powstające w wyniku konserwacji urządzeń w stacji uzdatniania wody do celów przemysłowych	- zbierane w pojemnikach magazynowych - odbioru własnym transportem dokonuje uprawniona firma	pojemniki z odpadami ustawione w wydzielonym miejscu na utwardzonym podłożu, na terenie stacji uzdatniania wody
18.	19 09 06 – roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych	0,80 Mg/rok	Odpady powstające w trakcie czyszczenia studzienek na stacji uzdatniania wody do celów przemysłowych	- zbierane w pojemnikach - odbioru własnym transportem dokonuje uprawniona firma	

2. Wnioskodawca:

- a) zobowiązany jest do stosowania takich sposobów produkcji oraz surowców i materiałów, które będą zapobiegać powstawaniu odpadów lub pozwolą utrzymać na możliwie najniższym poziomie ich ilość, a także ograniczą negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia i zdrowia ludzi,
- b) zapewni własny nadzór nad właściwym sposobem magazynowania odpadów,
- c) zabezpieczy miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych przed dostępem osób nieupoważnionych,
- d) zapewni, aby maksymalne terminy magazynowania odpadów przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwiania, uwzględniały pojemność urządzeń (zbiorników, pojemników, placów) przeznaczonych do ich magazynowania, a także przygotowywanie odpowiedniej partii odpadów do transportu, stosownie do ustaleń z odbiorcą odpadów, z zachowaniem terminów wynikających z art. 63 ustawy o odpadach,

- e) będzie przekazywał odpady wyłącznie takim odbiorcom, którzy posiadają zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania tymi odpadami, jeżeli takie zezwolenie jest wymagane,
- f) zapewni przekazywanie odpadów odbiorcy odpadów w możliwie najkrótszym terminie;"

3. punkty VIII.-X. rozstrzygnięcia przedmiotowej decyzji otrzymują brzmienie:

„VIII. bilans masowy wykorzystywanych materiałów i paliw (zużycie roczne):

1. piasek	7524 Mg,
2. stłuczka szklana	11320 Mg,
3. boraks	1856 Mg,
4. gaz ziemny	3 000 dam ³ ,
5. energia elektryczna	50 000 MWh;

IX. zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym ewidencjonowania emisji:

1. gazów i pyłów do powietrza:
 - a. prowadzić pomiary emisji dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, pyłu w trakcie rozpalania pieców elektrodowych nr 1 i nr 2 przy użyciu palników gazowych (emitor WSC-1, WSP-1),
2. hałasu:
 - a. pomiary wykonywać w sposób, miejscach i z częstotliwością określoną w obowiązujących przepisach dotyczących wymagań w zakresie prowadzenia wielkości emisji, oddzielnie dla pory dziennej i nocnej, a także zgodnie z obowiązującymi metodykami referencyjnymi, oraz po każdej zmianie procedury pracy zakładu lub wymianie urządzeń mających znaczenie dla oddziaływania akustycznego;
 - b. pierwszy pomiar należy wykonać w terminie 1 miesiąca od zakończenia uruchomienia pieca elektrodowego nr 2,
3. należy ewidencjonować w formie pisemnej, roczne zużycie paliw w poszczególnych źródłach emisji,
4. prowadzenie ewidencji w formie pisemnej okresów przeprowadzania uruchamiania pieców elektrodowych nr 1 i 2 oraz czasu trwania rozruchu przy wykorzystaniu palników gazowych;

X. usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji:

1. gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza:
 - stanowiska pomiarowe zainstalowane na emitorach WSP-1 i WC-1,
2. hałasu:
 - stanowiska lokalizować każdorazowo zgodnie z obowiązującymi metodykami referencyjnymi, określonymi w przepisach wykonawczych,"

4. po pkt X. dodaje się pkt X.a. w brzmieniu:

„X.a. sposób postępowania w razie zakończenia eksploatacji instalacji:

po zakończeniu eksploatacji instalacji teren zakładu zostanie oczyszczony z nagromadzonych odpadów powstałych w procesie produkcji oraz powstałych w związku z likwidacją instalacji, a wytworzone odpady zostaną przekazane uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami;"

B. pozostała część decyzji nie ulega zmianie.

Uzasadnienie

W dniu 26.01.2010r. do Starostwa Powiatowego w Wołominie wpłynął wniosek Termisil Huta Szkła Wołomin S.A., ul. Wileńska 68 A, 05-200 Wołomin, w sprawie aktualizacji pozwolenia zintegrowanego, uzupełniony pismami z dnia 12.05.2010r. i 28.05.2010r.

Do wniosku dołączono:

1. zapis wniosku na nośniku informatycznym,
2. kopię sprawozdania z pomiarów emisji hałasu przemysłowego do środowiska nr H/12/2009,
3. kopię odpisu KRS,
4. kopię umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków zawartej z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie przy ul. Granicznej 1,
5. kopię do aneksu umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
6. kopię umowy na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,
7. kopię raportów z badań środowiskowych hałasu nr 151/2008 i 254/2006.

Kopię wniosku na elektronicznym nośniku danych przekazaną przez Wnioskodawcę do Starostwa Powiatowego w Wołominie w dniu 12.05.2010r. przekazano w dniu 17.05.2010r. Ministrowi Środowiska, zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.).

I. W wyniku przeprowadzonego postępowania ustalono m.in.:

1. Termisil Huta Szkła Wołomin S.A. posiada pozwolenie zintegrowane dla instalacji do produkcji szkła borokrzemowego udzielone decyzją Starosty Wołomińskiego nr 486/08 z dnia 7 listopada 2008r. , znak: WOŚ-7644-3/08/06;
2. zmiana wydanego pozwolenia zintegrowanego podyktowana jest planowaną modernizacją instalacji do produkcji szkła borokrzemowego zlokalizowanej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 68A, w wyniku której nastąpi zaprzestanie wytwarzania odpadów o kodzie 14 06 03 i 15 01 10 oraz zastąpienie wanny W5 piecem elektrodowym i zaprzestanie odprowadzania zanieczyszczeń do powietrza w sposób zorganizowany z odprężarek O-2 i O-3 na Wydziale Szkła Prasowanego (WSP);
3. planowana modernizacja w instalacji spowoduje obniżenie emisji do powietrza w trakcie produkcji szkła borokrzemowego przy jednoczesnym wzroście zużycia energii elektrycznej oraz wzroście wytwarzania odpadów o kodzie 16 11 06 i 15 01 02,
4. w związku z modernizacją instalacji przewiduje się zwiększenie zdolności produkcyjnej wytopu masy szklanej na poziomie 60 Mg/rok,
5. w wyniku zamknięcia obiegu wód chłodniczych nie przewiduje się wzrostu poboru wód podziemnych ze studni głębinowej oraz zwiększenia odprowadzania ścieków przemysłowych (wód pochłodniczych) do kanalizacji,
6. dzięki zautomatyzowaniu procesu podawania surowców do pieca elektrodowego nastąpi ograniczenie emisji pyłu do powietrza i zmniejszenie zużycia surowców,
7. przewiduje się dostarczenie większości surowców przy wykorzystaniu cystern z których surowiec w sposób hydrauliczny transportowany będzie do zbiorników magazynowych. Przyczyni się to do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych po dostarczanych surowcach.

8. z przedłożonych przez Wnioskodawcę materiałów (wyników pomiarów hałasu zawartych w raportach z badań środowiskowych hałasu nr 151/2008 i nr 254/2006) wynika, że poziom hałasu wytwarzany przez wannę nr 5 był większy w porównaniu do pieca elektrodowego i zastąpienie wanny nowym piecem elektrodowym nie spowoduje wzrostu emisji hałasu. Wykonane w terminie 14-15.05.2009 pomiary hałasu przemysłowego do środowiska, których wyniki zawarto w sprawozdaniu z pomiarów hałasu przemysłowego do środowiska sporządzonym przez EKO-PROMOCJA Zakład Badań i Ochrony Środowiska, wykazały dotrzymywanie dopuszczalnych poziomów hałasu poza terenem zakładu w porze dnia i nocy.
9. zakres zmian w funkcjonowaniu instalacji do produkcji szkła borokrzemowego nie spowoduje znaczącego zwiększenia negatywnego oddziaływania na środowisko w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska, nie kwalifikuje się do istotnej zmiany w instalacji. Działania podejmowane przez Termisil Huta Szkła Wołomin S. A. zmierzają do zmniejszenia oddziaływania zakładu na środowisko w zakresie zmniejszenia emisji do powietrza oraz poprawy efektywności procesu produkcyjnego w zakresie ograniczenia zużycia surowców i poprawę jakości wytwarzanych wyrobów.
10. Wnioskodawca wystąpił o wyłączenie z pozwolenia zintegrowanego kotłowni gazowej nie powiązanej technologicznie z instalacją IPPC, a wykorzystywanej do celów grzewczych – centralnego ogrzewania oraz do uzyskiwania ciepłej wody użytkowej w części socjalnej na terenie zakładu. W myśl art. 203 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska na wniosek prowadzącego instalację, o których mowa w art. 201 ust. 1 ww. ustawy Prawo ochrony środowiska, pozwoleniem zintegrowanym można objąć instalacje niewymagające pozwolenia zintegrowanego położone na terenie tego samego zakładu, co instalacja wymagająca takiego pozwolenia, ustalając dla nich warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii na zasadach określonych dla pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2-4, oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód. W oparciu o ww. przepis uwzględniono kotłownię gazową w pozwoleniu zintegrowanym wydanym dla Termisil Huta Szkła Wołomin S.A.
11. wyliczenia rozprzestrzeniania się substancji zanieczyszczających powietrze, przedstawione we wniosku wykazały, że ilości emitowanych substancji nie powodują przekroczenia dopuszczalnych poziomów w powietrzu, określonych z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281) i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87), przy uwzględnieniu tła zanieczyszczeń określonych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie Del. w Mińsku Mazowieckim w piśmie z dnia 17.03.2010r., znak: MM-Mo.mj.4401/21/10;
12. wprowadzona zmiana pozwolenia zintegrowanego uwzględnia warunki korzystania ze środowiska, związane z planowanymi zmianami instalacji IPPC,
13. zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 ze zm.), prowadzący instalację eksploatowaną na podstawie ważnego pozwolenia zintegrowanego, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 221 ust. 1a ww. ustawy Prawo ochrony środowiska, mają obowiązek przekazania organowi właściwemu do wydania pozwolenia informacji obejmującej wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy z 17 lipca 2009r.; informacja powinna zostać przekazana na formularzu, którego wzór

zostanie określony w przepisach wydanych na podstawie art. 221 ust. 1a ustawy Prawo ochrony środowiska,

14. zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku, z listy substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 ze zm.), w przedmiotowej instalacji występuje pył zawieszony PM10;
15. piece elektrodowe w pierwszy etapie uruchamiania wymagają pracy palników gazowych do osiągnięcia wymaganej temperatury topienia. W kolejnym etapie pracy temperatura topienia w piecach jest podtrzymywana przy wykorzystaniu energii elektrycznej;
16. stosownie do art. 188 ust. 3 pkt 5 ww. ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązano Wnioskodawcę do wykonywania pomiarów emisji substancji wprowadzanych do powietrza w trakcie uruchamiania pieców elektrodowych przy wykorzystaniu palników gazowych oraz wykonywania pomiarów hałasu po każdej zmianie procedury pracy zakładu lub wymianie urządzeń mających znaczenie dla oddziaływania akustycznego;
17. zgodnie z art. 211 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), do pozwolenia zintegrowanego dołączono warunek określający sposób postępowania w razie zakończenia eksploatacji instalacji.

II. Ponadto, zgodnie z obowiązującym przepisami, prowadzący instalację jest zobowiązany do stosownie do art. 7 ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. nr 130, poz. 1070 ze zm.) sporządzania i wprowadzania do krajowej bazy w terminie do końca lutego każdego roku, raportu zawierającego informacje wskazane w art. 6 ust. 2 pkt 1-5 ustawy. Pierwszy raport podmiot korzystający ze środowiska sporządza za okres 2010 i wprowadza do Krajowej bazy w terminie do końca lutego 2010r.

Zgodnie z art. 155 Kpa decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie takiej decyzji i przemawia za tym słuszny interes strony.

Stosownie do art. 215 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska w decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego określono wymagania, o których mowa w art. 188 i 211 ustawy Prawo ochrony środowiska, mające związek z planowanymi zmianami.

W związku powyższym rozstrzygnięto jak na wstępie
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Warszawie, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia.



Z upoważnienia Starosty
CZŁONEK ZARZĄDU
Marek Stajrański

Za zmianę pozwolenia zintegrowanego została uiszczona w dniu 21.01.2010r. opłata skarbowa w wysokości 253,00 zł (słownie: dwustu pięćdziesięciu trzech złotych 00/100) w formie przelewu elektronicznego na konto Urzędu Miejskiego w Wołominie - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

Radostaw Soltysiak



INSPEKTOR
Wydziału Ochrony Środowiska
Starostwa Powiatowego w Wołominie

Otrzymuje:

1. Termisil Huta Szkła Wołomin S.A., ul. Wileńska 68A, 05-200 Wołomin,

Do wiadomości:

1. Minister Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa,

2. Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin,

3. Marszałek Województwa Mazowieckiego – Departament Opłat Środowiskowych, ul. Skoczylasa 4, 03-472 Warszawa,

4. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 25A, 05-300 Mińsk Mazowiecki,

5. a/a.

NACZELNIK
Wydziału Ochrony Środowiska
Wł. Gądek
Barbara Zajkowska

Urząd Miejski Wołomin
Kancelaria Ogólna
WPLYNĘŁO

15 CZE. 2010

L.dz. ilość zał.
podpis
znak sprawy

Wołomin, 2 lutego 2011r.

WOŚ-7644-2/11

Postanowienie nr 29/11

Na podstawie art. 113, art. 141 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 5.01.2011r. Termisil Huta Szkła Wołomin S.A.,

postanawiam

- I. skorygować oczywistą omyłkę w decyzji Starosty Wołomińskiego nr 241/10 z dnia 9 czerwca 2010r., znak: WOŚ-7644-1/10, zmieniającej decyzję Starosty Wołomińskiego nr 486/08 z dnia 7 listopada 2008r., znak: WOŚ-7644-3/08/06, udzielającą Termisil Huta Szkła Wołomin S.A., ul. Wileńska 68A, 05-200 Wołomin (REGON:016411601), pozwolenia zintegrowanego w następujący sposób:

użyte w ww. decyzji wyrażenie w brzmieniu: „60 Mg/rok” zastępuje się wyrażeniem w brzmieniu: „60 Mg/dobę”,

- II. pozostała część decyzji nie ulega zmianie.

Uzasadnienie

W dniu 12.01.2011r. do Starostwa Powiatowego w Wołominie wpłynęło pismo Termisil Huta Szkła Wołomin S.A., ul. Wileńska 68 A, 05-200 Wołomin, z prośbą o korektę w decyzji nr 241/10 z dnia 9 czerwca 2010r. Starosty Wołomińskiego o zmianę pozwolenia zintegrowanego w części dotyczącej mocy produkcyjnej wytopu masy szklanej.

Zgodnie z treścią wniosku Termisil Huta Szkła Wołomin S.A., ul. Wileńska 68 A, 05-200 Wołomin, w sprawie aktualizacji pozwolenia zintegrowanego, w związku z którym wszczęto w dniu 26.01.2010r. w Starostwie Powiatowym w Wołominie postępowanie zakończone wydaniem decyzji Starosty Wołomińskiego nr 241/10 z dnia 9 czerwca 2010r., zmieniającej decyzję Starosty Wołomińskiego nr 486/08 z dnia 7 listopada 2008r., znak: WOŚ-7644-3/08/06, udzielającą Termisil Huta Szkła Wołomin S.A. pozwolenia zintegrowanego, wielkość produkcji kształtuje się na poziomie 60 Mg masy szklanej na dobę. W decyzji Starosty Wołomińskiego nr 241/10 z dnia 9 czerwca 2010r., zmieniającej decyzję Starosty Wołomińskiego nr 486/08 z dnia 7 listopada 2008r., błędnie wpisano wielkość produkcji na poziomie 60 Mg/rok.

Sprostowanie dotyczy omyłki odnoszącej się do wielkości produkcji w odniesieniu do doby i pozostaje bez wpływu na wielkość wniesionej opłaty rejestracyjnej. Gdyż zmiana pozwolenia zintegrowanego, dokonana w ww. decyzji nr 241/10, nie wiązała się z istotną zmianą instalacji, o której mowa w art. 210 ustawy z

dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

Stosownie do art. 113 § 1 Kpa organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

W związku z powyższym postanawiam jak na wstępie.

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie za moim pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.



Z upoważnienia Starosty
CZŁONKOWI ZARZĄDU

Marek Szafranski

Wydanie niniejszego postanowienia jest zwolnione z opłaty skarbowej, w myśl przepisów ustawy z dn. 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

Radosław Sołtyś

INSPEKTOR
Wydziału Ochrony Środowiska
Starostwa Powiatowego w Wołominie

Otrzymuje:

1. Termisil Huta Szkła Wołomin S.A., ul. Wileńska 68 A, 05-200 Wołomin,

Do wiadomości:

1. Minister Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa,
2. Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin,
3. Marszałek Województwa Mazowieckiego, Departament Opłat Środowiskowych, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa,
4. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 25A, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
5. a/a.

NACZELNIK
Wydziału Ochrony Środowiska

Barbara Zajkowska

