
OBIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

NAZWA INWESTYCJI : Podwyższenie piłkochwytu
ADRES INWESTYCJI : Równe 78, 05-282 Strachówka
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Wołominie
ADRES INWESTORA : Wołomin ul. Prądyńskiego 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rafał Laskowski (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 24.05.2016

W Domu Dziecka, w miejscowości Równe 78, 05 - 82 Strachówka, znajduje się boisko ogrodzone piłkochwytem o wysokości 3,0 m od strony ulicy. Od strony budynku szkolnego wysokość piłkochwytu wynosi 5,0 m. Roboty mają na celu podwyższenie piłkochwytu z 3,0 m do 5,0 m. Roboty będą polegać na: założenie tulei i dospawanie 2 - metrowych kształtowników o profilu okrągłym (rury) o średnicy $D = 60$ mm (6 sztuk) i $D = 90$ mm (4 sztuki), wymiary średnic są przybliżone, mogą się różnić o kilka milimetrów od istniejących; zamontowanie siatki o wysokości 5,0 m na długości 50 m. Słupki przedłużenia wykonać z rur stalowych zamontowanych do istniejących słupków z rur, zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować na kolor istniejących piłkochwyków. Siatka: oczka: 4 - 5 cm, grubość sznura siatki: 4 mm, kolor zielony, materiał: polipropylen. Siatkę należy zamocować za pomocą linek stalowych min. fi 3,2 naciąganych pomiędzy słupkami piłkochwytu.

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Podwyższenie piłkochwyłu z 3,0 m do 5,0 m					
1	KNP 02 0318- 04.04 analogia	Demontaż siatki piłkochwyłu	m		
		53	m	53.000	
				RAZEM	53.000
2	wycena in- dywidual- na	Podwyższenie piłkochwyłu z 3,0 m do 5,0 m. Roboty do wykonania: założenie tulei i dospawanie 2 - metrowych kształtowników o profilu okrągłym (rury) o średnicy D = 60 mm (6 sztuk) i D = 90 mm (4 sztuki), wymiary średnic są przybliżone, mogą się różnić o kilka milimetrów od istniejących; zamontowanie siatki o wysokości 5,0 m na długości 50 m. Słupki przedłużenia wykonać z rur stalowych zamontowanych do istniejących słupków z rur, zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować na kolor istniejących piłkochwyłów. Siatka: oczka: 4 - 5 cm, grubość sznura siatki: 4 mm, kolor zielony, materiał: polipropylen. Siatkę należy zamocować za pomocą linek stalowych min. fi 3,2 naciąganych pomiędzy słupkami piłkochwyłu.	m ²		
		50*5	m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
3	KNR-W 2- 18 0116- 02	Założenie tulei i dospawanie 2 - metrowych kształtowników o profilu okrągłym (rury) o średnicy D = 60 mm (6 sztuk), wymiary średnic są przybliżone, mogą się różnić o kilka milimetrów od istniejących	m		
		6*2	m	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR-W 2- 18 0116- 03 analogia	Założenie tulei i dospawanie 2 - metrowych kształtowników o profilu okrągłym (rury) o średnicy D = 90 mm (4 sztuki), wymiary średnic są przybliżone, mogą się różnić o kilka milimetrów od istniejących	m		
		4*2	m	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KSNR 2 1304-05 analogia	Zabezpieczenie antykorozyjnie i pomalowanie na kolor istniejących piłkochwyłów. Rx2.	m		
		4*2+6*2	m	20.000	
				RAZEM	20.000
6	KSNR 2 1401-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
		Krotność = 10	m ²	6.000	
		3*2			
				RAZEM	6.000
7	KNR-W 4- 01 0109- 06 0109- 08 analogia	Wywóz gruzu i innych pozostałości po robotach samochodami samowyladowczymi na odległość 30 km	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000