

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana wykładziny i malowanie DPS w Radzyminie
ADRES INWESTYCJI : DPS w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 7
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Wołominie
ADRES INWESTORA : Wołomin ul. Prądzyńskiego 3
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Rafał Laskowski
DATA OPRACOWANIA : 08.01.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.01.2016

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana wykładziny i malowanie korytarza w DPS w Radzyminie					
1		Wykładzina i malowanie korytarza w DPS w Radzyminie			
1.1		Wymiana wykładziny			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0815-08	Zerwanie drewnianych listew przypodłogowych 3*(15.8*2+4.15*2)	m m	119.700	
				RAZEM	119.700
2 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie wykładziny z tworzyw sztucznych 15.8*1.65+2*0.15+4.15*1.7+2*0.15	m ² m ²	33.725	
				RAZEM	33.725
3 d.1.1	ZKNR C-2 0301-01	Przygotowanie podłoża - skucie nierówności i oczyszczenie 15.8*1.65+4.15*1.7	m ² m ²	33.125	
				RAZEM	33.125
4 d.1.1	KNR 4-01 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu 22	miejsc. miejsc.	22.000	
				RAZEM	22.000
5 d.1.1	NNRNKB 202 1132-01 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 1 cm 15.8*1.65+4.15*1.7+2*0.15*4.15+2*0.15*15.8	m ² m ²	39.110	
				RAZEM	39.110
6 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 15.8*1.65+4.15*1.7	m ² m ²	33.125	
				RAZEM	33.125
7 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 2*0.15*4.15+2*0.15*15.8	m ² m ²	5.985	
				RAZEM	5.985
8 d.1.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzka z wykładziny - rolki - na kleju. Powierzchnie poziome oraz cokołik 0,15 m 15.8*1.65+4.15*1.7+2*0.15*4.15+2*0.15*15.8	m ² m ²	39.110	
				RAZEM	39.110
9 d.1.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 15.8*1.65+4.15*1.7+2*0.15*4.15+2*0.15*15.8	m ² m ²	39.110	
				RAZEM	39.110
1.2		Malowanie korytarza			
10 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 15.8*1.65+4.15*1.7	m ² m ²	33.125	
				RAZEM	33.125
11 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie drzwi folią 4*0.9*2	m ² m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
12 d.1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufit 15.8*1.65+2*4.15*3.5+2*3.5*15.8	m ² m ²	165.720	
				RAZEM	165.720
13 d.1.2	KNR-W 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej ze ścian 2*15.8*1.5+2*4.15*1.5	m ² m ²	59.850	
				RAZEM	59.850
14 d.1.2	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
15 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 15.8*1.65+2*4.15*3.5+2*3.5*15.8	m ² m ²	165.720	
				RAZEM	165.720
16 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 2*3.5*15.8+2*3.5*4.15	m ² m ²	139.650	
				RAZEM	139.650
17 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie preparatami - powierzchnie poziome	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		15.8*4.15	m ²	65.570	
				RAZEM	65.570
18 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2*15.8*2+2*4.15*2	m ²		
			m ²	79.800	
				RAZEM	79.800
19 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15.8*4.15	m ²		
			m ²	65.570	
				RAZEM	65.570
20 d.1.2	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian-lamperia (kolor matowy) 2*15.8*1.5+2*4.15*1.5	m ²		
			m ²	59.850	
				RAZEM	59.850
21 d.1.2	TZKNBK XV 0755-01	Czyszczenie i mycie po robotach malarskich 15.8*1.65+4.15*1.7	m ²		
			m ²	33.125	
				RAZEM	33.125