

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana drzwi na parterze DPS-u w Zielonce					
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
2	KNR-W 4- 01 0334-04 analogia	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej poszeżenie otworów drzwiowych	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
3	KNR-W 2- 02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłego drzwi o wymiarze 210/90 tzw."90" malowane fabrycznie w kolorze TIC	m ²		
		0.78*13	m ²	10.140	
				RAZEM	10.140
4	KNR-W 2- 02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe drzwi o wymiarze 200/60 tzw."60" malowane fabrycznie w kolorze TIC	m ²		
		1.04	m ²	1.040	
				RAZEM	1.040
5	KNR 4-01 0319-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z betonu	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
6	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone malowane w kolorze TIC - wymiar drzwi 90/200	m ²		
		1.04*13	m ²	13.520	
				RAZEM	13.520
7	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone malowane w kolorze TIC - wymiar drzwi 60/200	m ²		
		0.94	m ²	0.940	
				RAZEM	0.940
8	KNR 2-02 0807-06	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. IV na ościeżach o szerokości do 15 cm	m ²		
		43	m ²	43.000	
				RAZEM	43.000
9	KNR-W 4- 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
11	KNR-W 2- 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000